

FICHAS TÉCNICAS DE LAS PINTURAS REQUERIDAS

PINTURA ACRÍLICA	
Uso	Interior / Exterior
Vehículo	ACRÍLICA 100%
Pigmentos	Dióxido de Titanio / Extenders.
Solventes	Agua
Colores	De acuerdo a la cartilla de color.
Acabado	MATE
Número de Manos	2
Secado al tacto	30 minutos
Secado duro	8 horas
Repintado	4 horas
Rendimiento Teórico	30 m ² /gl- 50 micrones
Toxicidad	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos
Durabilidad	Excelente
Primer Requerido	Si

PINTURA SEMI-GLOSS	
Uso	Interior / Exterior
Vehículo	ACRÍLICA 100%
Pigmentos	Dióxido de Titanio / Extenders.
Solventes	Agua
Colores	De acuerdo a la cartilla de color.
Acabado	SEMI-GLOSS
Número de Manos	2
Secado al tacto	30 minutos
Secado duro	8 horas
Repintado	4 horas
Rendimiento Teórico	30 m ² /gl- 50 micrones
Toxicidad	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos
Durabilidad	Excelente
Primer Requerido	Si

PINTURA SATINADA	
Uso	Interior / Exterior
Vehículo	ACRÍLICA 100%
Pigmentos	Dióxido de Titanio / Extenders.
Solventes	Agua
Colores	De acuerdo a la cartilla de color.
Acabado	SATINADA

Número de Manos	2
Secado al tacto	30 minutos
Secado duro	8 horas
Repintado	4 horas
Rendimiento Teórico	30 m ² /gl- 50 micrones
Toxicidad	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos
Durabilidad	Excelente
Primer Requerido	Si